


EDELRID *e*






**1a**




1b





**2a**




**2b**



**2c**



**2d**







**2e**












**3a**





**3b**








**3c**



**3d**




**4**







**5**



**5a**




**5c**





**NO**


**5b**







**5d**














**10a**




**10b**





**10c**



**10d**







## Triple Lock Buckle

54573\_04.16



Fall Arrest Harness according to EN 361,  
Work Positioning Harness according to EN 358,  
Sit Harness according to EN 813

#### INSTRUCTIONS FOR USAGE, SAFETY, LIFESPAN, STORAGE AND CARE

This product is part of personal protective equipment for protection (PPE) against falls from heights and should be allocated to one individual.

These instructions for use contain important notes, a control card and a proof of inspection (test book). Before using this product, all documents must have been read and their content understood. This document must be provided to the user by the retailer in the respective country's language and must be kept with the equipment while it is in use.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

These instructions must be carefully read and followed. This product especially manufactured for working at great heights or depths does not release users from the risk borne personally. Work and sporting activities carried out at great heights or depths are potentially dangerous. Errors and carelessness can lead to serious injuries or even to death. Experience is required in order to select the correct equipment. Equipment may only be used by trained and experienced persons or under instruction and supervision. Users must be aware that poor physical and/or mental health can jeopardise safety under normal conditions and in emergencies. The manufacturer cannot be held liable if the equipment has been abused or used incorrectly. In all cases, the users or the persons responsible bear the responsibility and the risk. When using this product in the areas of rescuing and personal protective equipment, we recommend that the relevant national regulations be observed. Before using the equipment, the user must ensure that, in the event of falling into the PPE-system, the person caught can be rescued immediately, safely and effectively.

Motionless suspension in a harness may cause severe injury and even death (suspension trauma)  
Personal protection equipment products may only be used to belay people.

#### Product specific notes

Fig. 1a/b designations of relevant elements:

- A Catch eyes to EN 361
- B Support eyes to EN 358
- C Sit harness eye to EN 813
- D Gear loop for gear weighing up to 25 kg
- E Gear loop for tool bags weighing up to 25 kg
- F Loop for fastening of a sit board

#### Fall Arrest Harness according to EN 361:

Safe connection of the harness to a rescue or fall arrest system takes place at the **fall arrest eyelets (A)**, any individual connection elements which are used (karabiners) must comply with EN 362 and are to be fastened to these (A).

**Only a fall arrest harness in accordance with EN 361 may be used with a fall arrest system!**

Prior to using a fall arrest system, it must be ensured that the necessary free space in the work area beneath the user is guaranteed.

#### Application to EN 813:

Connectors are attached to the ventral sit harness eye (C).

#### Application to EN 358:

Connectors must be attached to the lateral support eyes (B) or the caudal support loop (B). Support eyes and support loop may be used exclusively for positioning purposes. The connection device for work positioning harnesses must be kept taut, the tie-off point must be above or at hip height and the free fall height must be limited to 0.5 m.




**Fig. 2** Putting the harness on

- 2a Side entry into the opened waist belt and the opened thigh loops. Run shoulder braces across the left shoulder
- 2b Pull the right shoulder brace across the shoulder, close the buckle
- 2c Tighten the waist belt straps
- 2d Close and tighten the thigh loop buckles
- 2e Tighten the shoulder straps

**Fig. 3** Use of different buckle types

- 3a On webbing buckles, the end of the webbing must be fed back. Then pull the covers over the buckle.
- 3b On TripleLock buckles flip the frame up to attach it to the hook. To loosen the buckle, force the frame into the buckle housing and lift the buckle up at the same time.
- 3c To loosen EasyGlider buckles flip them up. To close, pull the outbound webbing. Pull the covers over the buckles upon closing.
- 3d On ClickLock buckles ensure both wings snap in place. Regularly check all closures and adjusting elements.



**Fig. 4** All webbing ends should be stowed under rubber bands to secure them. Excessive length webbing can be folded inside.

**Fig. 5** The dorsal catch eye to EN 361 should be on one height with the shoulders.


- 5a If the dorsal catch eye is too high up, loosen the Velcro fastener attaching the back webbing to the waist belt and push the eye downward (5b).
- 5c If the dorsal catch eye is too low, loosen the Velcro fastener attaching the back webbing to the waist belt and push the eye upward (5d).

**Fig. 6** Upon adjustment but before using the harness you should try being suspended in it for at least 5 minutes in the planned usage situation. The harness must fit comfortably. When properly selected (size) and adjusted the suspension test must not result in hindered breathing and/or pain. When the harness has been applied, its metal parts should not contact genitals or arm pits.

Free suspension in the harness must not lead to excessive arching of the back, tensioning of the body, pressure on the genitals, loins or arm pits. Women's lymphatic vessels of the breast should not be constricted if at all possible.

**Fig. 7** Installing a chest ascender to EN 12841-B

- 7a Attach a suitable connector to EN 362, behind the ventral D-ring
- 7b Insert the fixing webbing into the upper eye of the chest ascender
- 7c Insert the chest ascender into the connector and close the connector.
- 7d Harness with chest ascender installed. The compatibility of the chest ascender with the connector and the harness as well as smooth functioning of the entire system has to be ensured by the user and the user also bears the full responsibility for it. Compatibility and function need to be checked in a safe place before actual use.





**Fig. 8** The sit board loops (F) are meant exclusively for use in connection with a sit board. The selection of suitable connectors is the responsibility of the user.

**Fig. 9** Gear attachment karabiner

- 9a Gear attachment karabiner in the waist belt webbing, behind the first gear attachment loop. Admissible weight of gear for this karabiner attachment point: see information on the gear attachment karabiner or max. 25 kg
- 9b/c Rope guiding karabiner in the thigh loop, vertically and horizontally. Admissible weight of gear for this karabiner attachment point: 0 kg

**Fig. 10** If Y-type lanyards are used in conjunction with an energy absorber, the energy absorber may not work in case one branch of the lanyard is connected to the attachment point and the second branch to a load bearing part of the harness. Therefore, it is recommended to attach the second branch to the climbing harness by means of tear-off loops (10d).




This type of tear-off loop may be connected to different points on the harness (10a/b/c).

Fig. 11 Tool bags may be attached to the gear attachment loops (D) or to the tool bag loops (E).

All adjustable parts need to be checked regularly during use.

#### ANCHOR POINT





In order to avoid high loads and swinging falls in the event of a fall, anchor points for belay purposes must always be as vertical as possible above the person to be belayed. The lanyard/anchor device from the anchor point to the person secured should always be kept as taut as possible. Slack ropes must be avoided! The anchor point must be designed in such a way that, when fixing the PPE, no effects can occur which reduce the stability and it is not damaged during use. Sharp edges, ridges and crushing can seriously impair the stability. These should be covered, where necessary, using suitable auxiliary equipment. The anchor point and the anchoring must be able to withstand the expected loads in a worst-case scenario. Even when using shock absorbers (according to EN 355) the anchor points should be designed for catching forces of at least 12 kN, also see EN 795.

When using a lanyard (fall arrest system), please note that the maximum overall length of the lanyard including shock absorbers and connecting components must not exceed 2.0m.

#### SAFETY NOTICES

When combining this product with other components, the safety aspects of the products may interfere with each other. If this product is used in combination with other components of a rescue/fall arrest system, users must acquaint themselves with the enclosed recommendations, notes and instructions for these components prior to use and comply with them. This equipment should only be used in connection with parts of personal protective equipment (PPE) bearing the CE-symbol to protect individuals against falls from heights.



If original components are modified or removed from the product, its safety aspects may be restricted. The equipment should not be modified in any way or altered to allow attachment of additional parts without the manufacturer's written recommendation.


The equipment must be checked for possible damage before and after each use. It must be ensured that the equipment is service-able and fully functional. The equipment must be discarded immediately if there is even the slightest doubt as to its serviceability.

**WARNING!** The products must be kept away from damaging environments. This includes contact with abrasive and aggressive substances (e.g. acids (battery acid!), alkalis, soldering water, oils, cleaning agents), as well as extreme temperatures and flying sparks. In addition, sharp edges, wetness and especially icing-up can diminish the stability of textiles.

#### CLIMATE REQUIREMENTS

The permanent use temperature of the product (in dry condition) ranges from approx. -20°C to +55°C.

#### LIFESPAN AND REPLACEMENT



The lifespan of the product mainly depends mainly on the way and frequency in which it is used and external influences. Products made from synthetic fibre (polyamide, polyester, dy-neema) are subject to a certain ageing process even if they are not used. This is caused by the intensity of UV-rays and environmental influences.

**Maximum lifespan** under optimal storage conditions (see section on storage) and without use: 12 years.

#### Occasional use

Occasional and appropriate use without obvious wear and tear and with optimal storage: 10 years.

### Frequent or extreme use, catch load

Following a fall load or in the event of damage, the personal protection equipment product should be withdrawn from use immediately and passed on to an expert or to the manufacturer for checking with a written confirmation to this effect and/or, if necessary, to be repaired. As a general rule, PPE products must be replaced **immediately** if, for instance, products with webbing have frayed edges or if fibres are torn out of the weave, if the stitching shows signs of damage and/or abrasion or if the product has been in contact with chemicals.

Watch out for sharp burrs or signs of corrosion on metallic parts of the equipment.

Repairs may only be carried out by the manufacturer or in accordance with procedures recommended by the manufacturer.

The product must be checked and, if necessary, maintained whenever this is necessary but at least yearly by the manufacturer, an expert or an authorised testing centre.

In the process, it must be ensured among other things that the product labelling is legible.

Once the above-mentioned 8 years period of use has been exceeded, the personal protection equipment product must be withdrawn from further use.

### STORAGE, TRANSPORT AND CARE

#### Storage

Store in a cool, dry, dark place outside transport containers. Avoid contact with chemicals (caution: battery acid!) Store without mechanical stress caused by jamming, pressure or tension.

#### Transport

The product must be kept away from direct sunlight, chemicals, dirt and mechanical damage. For this purpose, a protective bag or special storage and transport containers should be used.

### Cleaning

Clean soiled products in luke-warm water (if necessary, use pH-neutral soap). Rinse well. Dry at room temperature, never use a tumble drier or dry close to radiators! If required, halogen-free commercial disinfectants may be used. If required, hinges of metal parts may be oiled after cleaning.

**WARNING! Failure to follow these instructions may endanger life!**

#### Material:

- Polyamide
- Polyester
- Aluminium
- Steel

#### INFORMATION ON THE PRODUCT:

Manufacturer: EDELRID

Product description:

Fall arrest harness according to EN 361, work positioning harness according to EN 358, sit harness according to EN 813

Model: VERTIC

Size

Maximum user load

Year of manufacturing: \*

Lot number: G xxx y

Identification: (to be entered by the user him/herself if appropriate) CE 0123: the authority supervising production of PPE (TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 Munich, Germany)

i-Symbol: Warning notices and instructions must be read and observed

Fall arrest harness according to EN 361:

Marking A: fall arrest eyelet

#### Remarks

Instruction for use: CE XXXX: notified authority which is responsible for controlling and issuing the EC-Type Approval Certificate of the product.

Our products are manufactured with the utmost care. However, should any of our products give cause for a justified complaint, please advise us of the lot number.

We reserve the right to make technical amendments.

Vangordel volgens EN 361,  
Positionerings-gordel volgens EN 358,  
Zitgordel volgens EN 813

#### AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK, DE VEILIGHEID, LEVENSDUUR, OPSLAG EN VERZORGING

Dit product is onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beveiliging tegen vallen uit een hoogte en moet aan een persoon worden toegewezen.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke instructies, een controlekaart en een verificatiebewijs (onderzoeksrapport). Voor het gebruik van dit product moeten alle documenten inhoudelijk zijn begrepen.

Deze informatie moet aan de gebruiker in de taal van het bestemmingsland door de wederverkoper ter beschikking worden gesteld en dient tijdens de gehele gebruiksduur bij de uitrusting te worden bewaard.

#### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De volgende gebruiksaanwijzingen dienen zorgvuldig te worden gelezen en beslist in acht genomen te worden. Het gebruik van dit speciaal voor het werken op hoogtes en in dieptes vervaardigde product verlost u niet van het persoonlijk te dragen risico. Werken en sport op hoogtes en in dieptes zijn potentieel gevaarlijk. Fouten en onachtzaamheden kunnen zware verwondingen en zelfs de dood tot gevolg hebben. De juiste keuze van de uitrusting vereist ervaring, het gebruik is alleen opgeleide en ervaren personen of onder begeleiding en toezicht toegestaan. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat een niet geschikte lichamelijke en/of geestelijke conditie in normale en noodgevallen afbreuk aan de veiligheid kan doen. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk in het geval van misbruik en/of verkeerd gebruik. De verantwoordelijkheid en het risico worden in alle gevallen door de gebruikers c.q. de verantwoordelijken gedragen. Voor het gebruik van dit product in de bereiken redden en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) raden wij aan de overeenkomstige nationale regels in acht te nemen. Vóór het gebruik van de uitrusting moet de gebruiker garanderen dat in het geval van een val in het PBM-systeem een onmiddellijk, zeker en effectief redden van de opgevangen persoon kan plaats hebben.

Bewegingsloos hangen in de gordel kan ernstig letsel veroorzaken met mogelijk dodelijke afloop (hangtrauma). PBM-producten zijn uitsluitend voor het zekeren van personen toegelaten.

#### Productspecifieke informatie

Afb 1a/b Nomenclatuur van relevante elementen:

A Opvangogen vlg. EN 361

B Bevestigingsogen vlg. EN 358

C Zitgordel vlg. EN 813

D Materiaaldraaglus voor materiaal tot 25kg

E Materiaallus voor gereedschapstassen tot 25kg

F Lussen voor het bevestigen van een zitplaat

#### Vangordel volgens EN 361

Veilig verbinden van de gordel met een reddings- of vangstelsysteem geschiedt aan de **opvangogen (A)**, de eventueel toegepaste afzonderlijke verbindingselementen (karabiner) moeten aan EN 362 voldoen en worden aan de **opvangogen (A)** bevestigd. In een vangstelsysteem mag alleen een vanggordel volgens EN 361 worden gebruikt! Voordat een vangstelsysteem wordt gebruikt, dient gecontroleerd te worden of de vereiste ruimte onder de werkplek (hoogte) van 7 m van de gebruiker is vrijgehouden.

#### Toepassing vlg. EN 813:

Verbindingselementen worden bevestigd aan het ventrale zitgordeloo (C).

#### Toepassing vlg. EN 358:

Verbindingselementen moeten worden bevestigd aan de laterale bevestigingsogen (B) of de caudale draaglus (B). Bevestigingsogen c.q. draaglus mogen uitsluitend worden gebruikt voor bevestigingsdoeleinden.

Het verbindingsmiddel voor positioneringsgordels dient strak te worden gehouden, het bevestigingspunt moet zich boven of op heuphoogte bevinden en de vrije valhoogte moet worden beperkt tot maximaal 0,5 m.

## Afb 2 Omdoen van de gordel

- 2a Zijdelings in de geopende heupgordel stappen en in de geopende beenlussen. De schouderbanden worden opgepakt over de linker schouder
- 2b De rechter schouderband wordt over de schouder gelegd, de gesp wordt gesloten.
- 2c Straktrekken van de banden van de heupgordel
- 2d Sluiten en straktrekken van de gespen van de beenlussen
- 2e Straktrekken van de schouderbanden

## Afb 3 Bediening van de gespyten

- 3a Bij rijgespen moet het uiteinde van de band worden teruggestoken. Vervolgens de afdekkingen over de gesp trekken.
- 3b Bij TripleLock-gespen moet het framegedeelte voor het erin hangen over de haak naar boven worden gekanteld. Om de gesp los te maken, wordt het uitstekende metalen frame in de gespbehuizing gedrukt, tegelijkertijd wordt de gesp opgetild.
- 3c EasyGlider-gespen worden naar boven gekanteld om ze los te maken. Om te sluiten, aan de eruit lopende band trekken. Indien nodig, afdekkingen over de gespen trekken.
- 3d Bij ClickLock-gespen moet ervoor worden gezorgd dat beide vleugels vastklikken.

Alle sluit- en instelinrichtingen moeten regelmatig worden gecontroleerd.

**Afb 4** Alle uiteinden van de band moeten worden weggestoken onder de borgrubbers. Te lange banden kunnen naar binnen worden gevouwen.

**Afb 5** Het dorsale opvangooi vlg. EN 361 moet zich ter hoogte van de schouders bevinden.

5a wanneer het dorsale opvangooi zich te ver naar boven bevindt, kan de klittenbandsluiting tussen de rugbanden en de heupgordel losraken en het oog naar beneden worden verschoven (5b)  
5c Wanneer het dorsale opvangooi vlg. EN 361 zich te ver naar beneden bevindt, kan de klittenbandsluiting tussen de rugbanden en de heupgordel losraken en het oog naar boven worden verschoven (5d).

**Afb 6** Na aanpassing en voorafgaand aan het gebruik van de gordel moet een hangtest van ten minste 5 minuten worden uitgevoerd in de beoogde toepassing. De gordel moet comfortabel zitten bij het dragen. De juiste maat en afstelling vooropgesteld, mag in de hangtest geen belemmering van de ademhaling en/of pijn optreden. Bij het dragen van de gordel moeten beslagdelen worden vermeden in het genitale gebied en onder de oksels. Het vrij hangen in de gordel mag geen overmatige holle rug, overstrekken of druk op de genitaliën, lenden en oksels veroorzaken. Bij vrouwen moeten de lymfevaten van de borst zo goed mogelijk ontlast zijn.

**Afb 7** Inbouw van een borststijgklem vlg. EN 12841-B

- 7a Inrijgen van een passend verbindingselement vlg. EN 362, achter de ventrale D-rijng
- 7b Inrijgen van de borgband in het bovenste oog van de borststijgklem
- 7c Borststijgklem in het verbindingselement leggen en sluiten van het verbindingselement.
- 7d Gordel met ingebouwde borststijgklem. Het waarborgen van de compatibiliteit van de borststijgklem met het verbindingselement en de gordel en de juiste werking van het totale systeem behoren tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Compatibiliteit en werking moeten voorafgaand aan het eerste gebruik worden gecontroleerd op een veilige plaats.

**Afb 8** De lussen van de zitplaat (F) zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik met een zitplaat. De keuze van de verbindingselementen behoort tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

**Afb 9** Materiaal-karabijnhaak

9a Materiaal-karabijnhaak in de band van de heupgordel, achter de eerste materiaallus. Toelaatbaar materiaalgewicht voor deze karabijnhaakopname:




informatie op de materiaal-karabijnhaak of maximaal 25 kg

9b /c Karabijnhaak voor de kabelgeleiding in de beenlus, verticaal en horizontaal. Toelaatbaar materiaalgewicht voor deze karabijnhaakopname: 0kg

**Afb 10** Bij het gebruik van Y-verbindingssystemen met schokabsorber bestaat risico van kortsluiting van de schokabsorber als een ast op het aanslagpunt en de tweede ast op een dragende component van de gordel wordt bevestigd. Daarom adviseren wij voor het bevestigen van de tweede ast op de klimgordel het gebruik van de afscheurlussen (10d). Deze afscheurlussen kunnen op verschillende plaatsen op de gordel worden aangebracht (10a/b/c).

**Afb 11** Gereedschapstassen kunnen aan de materiaalslussen (D) of aan de toolbag-lussen (E) worden bevestigd.



Alle verstelbare onderdelen moeten gedurende het gebruik regelmatig worden gecontroleerd.

#### Aanslagpunten

Om grote belastingen en kringslen bij een val te vermijden, moeten de aanslagpunten voor de zekering altijd zo mogelijk loodrecht boven de te zekeren persoon liggen. Het verbindingsmiddel/aanslaginrichting van het aanslagpunt naar de te zekeren persoon moet altijd zo strak mogelijk worden gehouden. Slappe touwverbindingen moeten worden vermeden!

Het aanslagpunt moet zo opgesteld zijn dat bij het vastzetten van de Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen geen sterkteverminderende invloeden kunnen optreden en dat die tijdens het gebruik niet beschadigd wordt. Scherpe randen, kammen en afklemmingen kunnen de vastheid sterk beïnvloeden, eventueel moeten deze door geschikte hulpmiddelen worden afgedekt.

Het aanslagpunt en de verankering moeten bestand zijn tegen de in de meest ongunstige gevallen te verwachten belastingen.



Ook bij het gebruik van valbrekers (volgens EN 355) dienen de aanslagpunten voor de opvangkrachten op tenminste 12 kN te worden ingesteld, zie tevens EN 795.


Bij het gebruik van een verbindingmiddel (opvangsysteem) moet erop worden gelet, dat het verbindingmiddel een maximale totale lengte van 2,0 m inclusief valbreker en verbindingselement niet mag overschrijden.

#### VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij de combinatie van dit product met andere bestanddelen bestaat het gevaar dat de gebruiksveiligheid van de tegenpartij wordt verminderd.

Wordt dit product in verbinding met andere bestanddelen van een reddings-/opvangsysteem gebruikt, moet de gebruiker zich voor het gebruik informeren over de bijgevoegde aanbevelingen, opmerkingen en instructies van deze bestanddelen en zich hieraan houden.


Het gebruik mag principieel alleen plaats hebben in verbinding met onderdelen met CE-kenmerk van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter bescherming tegen vallen uit een hoogte.





Als originele onderdelen van het product worden veranderd of verwijderd, kunnen de veiligheidseigenschappen daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen enkele manier, die niet door de fabrikant schriftelijk is aanbevolen, worden veranderd of voor het monteren van extra onderdelen worden aangepast.

Voor en na het gebruik dient het product op eventuele beschadigingen te worden gecontroleerd, de bruikbare toestand en het juist functioneren moet worden gegarandeerd. Het product moet onmiddellijk worden uitgesorteerd als met betrekking tot de gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat.

**OPGELET!** De producten mogen niet aan schadelijke invloeden worden blootgesteld. Daaronder vallen het contact met etsende en agressieve stoffen (b.v.: zuren, logen, soldeerwater, oliën, reinigingsmiddelen) evenals extreme temperaturen en wegspringende vonken.





Ook kunnen scherpe randen, vochtigheid en in het bijzonder ijsvorming de vastheid van textielen producten sterk negatief beïnvloeden!

#### **Gebruiksklimaat**

De constante gebruikstemperatuur van het product (in droge toestand) reikt van ca. -20°C t/m +55°C.

#### **LEVENSDUUR EN VERVANGEN**

De levensduur van het product is in principe afhankelijk van de wijze en frequentie van het gebruik evenals invloeden van buitenaf. Van chemische vezels gefabriceerde producten (polyamide, poly-ester, dyneema) zijn ook zonder gebruikt te worden aan een bepaalde veroudering onderhevig, die vooral van de sterkte van ultraviolette straling evenals van klimatische milieu-invloeden afhankelijk is.

**Maximale levensduur** bij optimale opslagvoorwaarden (zie punt Bewaren) en zonder gebruikmaking: 12 jaar.



#### **Incidenteel gebruik**

Bij incidenteel, vakkundig gebruik zonder herkenbare slijtage en optimale opslagvoorwaarden: 10 jaar.


#### **Veelvuldig of extreem gebruik, valbelasting**

Na een valbelasting of bij beschadigingen moet het PBM-product direct uit gebruik worden genomen en aan een vakkundige persoon of de fabrikant worden gegeven om te worden getest met een schriftelijke bevestiging hiervan en/of indien nodig een reparatie.

Principieel dienen PBM-producten onmiddellijk te worden vervangen als b.v. bij producten met gordelbanden de rand is beschadigd of vezels uit de gordelband zijn getrokken, beschadigingen/slijtageverschijnselen van de naden te zien zijn of een contact met chemicaliën heeft plaats gevonden.

Op scherpe bramen of corrosieverschijnselen van metalen beslagdelen moet worden gelet.

Herstellingen mogen enkel door de fabrikant of door een door hem gevolmachtigde instantie uitgevoerd worden.



Het product moet indien nodig, echter tenminste één keer per jaar door de fabrikant, een vakkundige persoon of een toegelaten keuringsdienst worden gecontroleerd en, indien nodig, onderhouden worden. Hierbij moet o.a. ook de leesbaarheid van de productidentificatie worden gecontroleerd.

Na het overschrijden van o.a. de gebruiksperiode van 8 jaar moet het PBM-product uit gebruik worden genomen.

#### **BEWAREN, TRANSPORTEREN EN ONDERHOUDEN**


##### **Bewaren**

Koel, droog en tegen daglicht beschermd, buiten transport-bakken. Geen contact met chemicaliën (opgelet: accuzuur!). Zonder mechanische knel-, druk- of trekbelasting bewaren.

##### **Transporteren**

Het product dient tegen directe zonnenstralen, chemicaliën, vuil en mechanische beschadiging te worden beschermd. Daarvoor dient een beschermingszak of speciale opslag- en transportbakken te worden gebruikt.

##### **Reinigen**



Vervuilde producten in handwarm water (indien nodig met neutrale zeep) reinigen. Goed afspolten. Bij kamertemperatuur, nooit in de droger of dichtbij verwarmingselementen drogen! In de handel gebruikelijke, niet halogeen bevattende desinfectiemiddelen kunnen, indien gewenst, worden gebruikt. Eventueel dienen schar-nieren van metalen onderdelen na het reinigen te worden geolied.

**Attentie: Bij het niet in acht nemen van deze gebruiks-aanwijzing bestaat levensgevaar!**

##### **Materiaal:**

- Polyamide
- Polyester
- Aluminium
- Staal



**AANDUIDINGEN OP DE PRODUCT:**

Fabrikant: EDELRID

Omschrijving van het product:

Vanggordel volgens EN 361, Positioneringsgordel volgens EN 358, Zitgordel volgens EN 813

Model: VERTIC

Grootte

Maximale gebruikerslast

Productiejaar: \*

Chargennummer: G xxx y


Identificatie: (evt. door gebruik zelf in te vullen)

CE 0123: de productie van de op de PBM toezicht houdende instantie (TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 München, Deutschland)

i-symbool: de waarschuwingen en aanwijzingen dienen te worden gelezen en in acht genomen te worden

Vanggordel volgens EN 361:

markering A: opvangooog



**Opmerking:** Gebruiksaanwijzing: CE XXXX: Genotificeerde instantie die voor het geven van de EG-constructiegoedkeuring van het product verantwoordelijk is.

Onze producten worden met de grootste zorgvuldigheid gefabriceerd. Indien er desondanks aanleiding tot terecht bezwaren bestaat, vragen wij om vermelding van het chargennummer.

Technische veranderingen voorbehouden.

## EDELRID

88316 Isny im Allgäu

Germany

Tel. +49 (0) 7562 981-0

Fax +49 (0) 7562 981-100

mail@edelrid.de

www.edelrid.de

EN 361, EN 358, EN 813, EN 12277, EN 1497, EN 1498

CE 0123 Prüfstelle: TÜV SÜD Product Service GmbH, 80339 München, Germany

CE 0299 Prüfstelle: FA Persönliche Schutzausrüstung, 42781 Haan, Germany

CE 0511 Prüfstelle: STP der AUVA, 1201 Wien, Austria

PSA-Richtlinie / PPE-Guideline / EPI-directive 89/686/(EWG/EEC/CEE)

54569\_0316

