

ELLER RONDSTROPPIEN

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	WERKENDE LENGTE (M)	OMTREK (M)
ESER01-01	1	0,5	1
ESER01-02	1	1,0	2
ESER01-03	1	1,5	3
ESER01-04	1	2,0	4
ESER01-05	1	2,5	5
ESER01-06	1	3,0	6
ESER01-08	1	4,0	8
ESER01-10	1	5,0	10
ESER02-01	2	0,5	1
ESER02-02	2	1,0	2
ESER02-03	2	1,5	3
ESER02-04	2	2,0	4
ESER02-05	2	2,5	5
ESER02-06	2	3,0	6
ESER02-08	2	4,0	8
ESER02-10	2	5,0	10
ESER03-01	3	0,5	1
ESER03-02	3	1,0	2
ESER03-03	3	1,5	3
ESER03-04	3	2,0	4
ESER03-05	3	2,5	5
ESER03-06	3	3,0	6
ESER03-08	3	4,0	8
ESER03-10	3	5,0	10
ESER04-02	4	1,0	2
ESER04-03	4	1,5	3
ESER04-04	4	2,0	4
ESER04-05	4	2,5	5
ESER04-06	4	3,0	6
ESER04-08	4	4,0	8
ESER04-10	4	5,0	10

ARTIKELCODE	WERKLAST (T)	WERKENDE LENGTE (M)	OMTREK (M)
ESER05-02	5	1,0	2
ESER05-03	5	1,5	3
ESER05-04	5	2,0	4
ESER05-05	5	2,5	5
ESER05-06	5	3,0	6
ESER05-08	5	4,0	8
ESER05-10	5	5,0	10
ESER06-02	6	1,0	2
ESER06-04	6	2,0	4
ESER06-06	6	3,0	6
ESER06-08	6	4,0	8
ESER06-10	6	5,0	10
ESER08-04	8	2,0	4
ESER08-06	8	3,0	6
ESER08-08	8	4,0	8
ESER10-04	10	2,0	4
ESER10-06	10	3,0	6
ESER10-08	10	4,0	8

SPECIFICATIES:

- Rondstropen volgens EN 1492-2.
- Veiligheidsfactor 7.
- Tonnage strepen op de band gedrukt.
- Dubbel geweven hoes.
- Polyester hoes en kern.
- Label voorzien van QR code voor link naar digitaal certificaat en handleiding.

OPTIONEEL:

- Andere capaciteiten en lengtes op aanvraag leverbaar.



	1	0,8	2	1,4	1
	Direct hijsen	Gestropt hijsen	Parallel	$\alpha = 0$ tot 45°	$\alpha = 45^\circ$ tot 60°
Aangegeven Werklast (t)					
1	1	0,8	2	1,4	1
2	2	1,6	4	2,8	2
3	3	2,4	6	4,2	3
4	4	3,2	8	5,6	4
5	5	4	10	7	5
6	6	4,8	12	8,4	6
8	8	6,4	16	11,2	8
10	10	8	20	14	10

