



Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
200 047	220.0,3	Wand / wall / murale	pulverbeschichtet/ powder coated/ peinture à poudre
200 335	220.0,3 V		verzinkt / zinc plated / électro zingué
200 048	220.0,5		pulverbeschichtet/ powder coated/ peinture à poudre
200 336	220.0,5 V		verzinkt / zinc plated / électro zingué

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	220.0,3	220.0,5
Zuglast:	capacity:	charge autorisée :		
- 1. Seillage	- 1 st rope position	- sur la 1 ^{ère} couche	300 kg	500 kg
- 4. Seillage	- 4 th rope position	- sur la 4 ^{ème} couche	203 kg	330 kg
Hub/Kurbelumdrehung	lift/crank turn	course/tour de manivelle		
1. Seillage	1 st rope position	sur la 1 ^{ère} couche	74 mm	30 mm
Kurbeldruck	crank force	effort sur manivelle	190 N	210 N
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	11 m	10 m
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	10 kg	10 kg
Drahtseil*	wire rope*	câble métallique*	Ø 6 mm	Ø 6,5 mm
Mindestbruchkraft	breaking load min.	charge minimale de rupture	9,5 kN	16 kN

*empfohlenes Drahtseil: / recommended wire rope: / recommandé câble métallique : EN 12385-6x19M-FC 1770 B sZ

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.